

## Super Cello



Super Cello je vhodné na zváranie papierových a hliníkových laminátov. Teplota čelustí je nastaviteľná od 60 °C do 250 °C podľa typu a hrúbky materiálu. Obe čeluste sú vyhrievané, zatvárajú a uvoľňujú sa rukou. Sú vhodné na zváranie vyžadujúce konštantnú teplotu zvárania. 4,5 m dlhý kábel umožňuje pracovníkovi voľne sa pohybovať okolo balenej jednotky a zvärať balenie po stranách. Rukoväť je izolovaná.

Super Cello sa vyrába vo dvoch šírkach 300 mm. and 420 mm. (300 SC and 420 SC) v prevedení hliníkových alebo poteflonovaných čelustí. (300 SCT and 420 SCT)

Technické informácie	300 SC	300 SCT	420 SC	420 SCT
Dĺžka zvaru	300 mm.	300 mm.	420 mm.	420 mm.
Šírka zvaru	10 mm	10 mm	10 mm.	10 mm.
Čeluste	hliník	PTFE (Teflon®)	hliník	PTFE (Teflon®)
Materiál	Celofán, Papierové a hliníkové lamináty	Celofán, Papierové a hliníkové lamináty	Celofán, Papierové a hliníkové lamináty	Celofán, Papierové a hliníkové lamináty
Výkon	275 Watt	275 Watt	450 Watt	450 Watt
Hmotnosť	1,25 Kg	1,25 Kg	1,35 Kg	1,35 Kg